Характеристики	СЭС-01-15-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-25-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-30-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-45(36 leds)-Гелиос-5000К-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-45-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-50-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-60-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-80-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-90-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-120-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex	СЭС-01-150-Гелиос-5000К-120-3С-КУ-220-АС-Ex
Маркировка взрывозащиты	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb	1 Ex e mb IIC T5 Gb
Световой поток, Лм	1720	3450	4320	5180	6040	6910	8640	10360	12090	17280	20730
Напряжение питающей сети, В	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%	220 ± 10%
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Потребляемая мощность, Вт	16	28	34	40	46	56	68	80	92	136	160
Масса, кг	1,5	2,4	2,8	3,3	3,9	4,2	5,4	6,2	8	11	12,6
Габаритные размеры, мм	170x140x80	290x140x80	350x140x80	410x140x80	480x140x80	550x140x80	660x140x80	790x140x80	480x280x80	660x280x80	790x280x80
Температура цвета, К (на заказ)	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000	3000-4000
Ресурс светодиодного модуля, часов	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Температура окружающей среды °С	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65	от -50 до +65

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Угол раскрытия, градусов	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120	10 - 120
Крепление	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость	консольное (диаметр трубы до 50 мм), на плоскость
Гарантийный срок эксплуатации	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года